

NEW

ToKuRa

おいしさそのまま 冷凍保存

Parte Freezer

2025
RENEWAL

スタイリッシュなタッチパネル

ボタン式からタッチパネルに
モデルチェンジしました！



POINT 1 視認性の良い画面

シンプルなボタン構成となり、直感的に操作できるようになりました。

POINT 2 繊細な温度管理

ヒーターを内蔵しているのので、 -25°C ~ $+15^{\circ}\text{C}$ まで幅広く温度管理ができます。



▲パルテフリーザーシングルタイプ

●冷却

冷却時に生地が乾燥しにくいように、冷却器の形状、風量、風の流れを最適に設計したシステムを採用し、庫内温度を常に均一に保ちます。

●霜取

サイクル運転と時間指定の両方で霜取りが可能です。
忙しい時間帯を避けて霜取りを行なうことができ大変便利です。
また強制霜取や霜取解除も簡単に操作できます。

●自動解凍

冷凍から冷蔵に指定した時間に自動的に切り替わり、前日保管した生地を翌日扱いやすい状態にできます。
自動的にヒーターが入り加熱するため、確実に生地の解凍ができます。

●ボディ

トクトロール・パルテと同じく、長期間の使用に耐える、省スペースで頑丈なボディに仕上げています。



パルテフリーザー1室シングルタイプ

品番	PFX-SNK-NX
外形寸法 (mm)	W750×D1200×H2230
収納能力	六取天板380×530 16×2=32枚

品番	PFX-MNK-NX
外形寸法 (mm)	W840×D1200×H2230
収納能力	欧州天板400×600 16×2=32枚

庫内温度	-25℃～+15℃
電気容量	3相200V 1194W
冷凍機仕様	空冷式天井搭載 / R448A



パルテフリーザー1室ダブルタイプ

品番	PFX-SWK-NX
外形寸法 (mm)	W1440×D1200×H2205
収納能力	六取天板380×530 32×2=64枚

品番	PFX-MWK-NX
外形寸法 (mm)	W1620×D1290×H2205
収納能力	欧州天板400×600 32×2=64枚

庫内温度	-25℃～+15℃
電気容量	3相200V 2429W
冷凍機仕様	空冷式天井搭載 / R448A



パルテフリーザー1室テーブル式2枚扉

品番	PFX-STK-NX
外形寸法 (mm)	W1500タイプ W1500×D840×855
収納能力	六取天板または欧州天板兼用 14枚

品番	PFX-SUK-NX
外形寸法 (mm)	W1800タイプ W1800×D840×H855
収納能力	六取天板または欧州天板兼用 14枚

庫内温度	-18℃～+15℃
電気容量	3相200V 683W
冷凍機仕様	空冷式天井搭載 / R448A

※画像はW1500タイプです。

※操作盤は左右どちらでも製作可能です。

●標準六取天板のサイズは380×530mm、欧州天板のサイズは400×600mmです。●冷却天板仕様も可能です。

●お客様のご希望に合わせた製品づくりをしております。ぜひご相談ください。●仕様は改良のため変更することがあります。

日本製パン製菓機械工業会会員 日本食品機械工業会会員

●写真・画像はイメージです。実物と異なる場合があります。

ToKuRa 戸倉商事株式会社

機械事業部

<http://www.tokura-shoji.co.jp>



TOOK FACTORY



オンラインショップはこちら

SNS



- 機械事業部/栗東工場 〒520-3001 滋賀県栗東市東坂 53-16
TEL:077-558-3511 (代) FAX:077-558-3456
- 機械事業部/東京営業所 〒110-0015 東京都台東区上野 5-12-10
TEL:03-5806-3511 (代) FAX:03-5806-3456
- 機械事業部/名古屋営業所 〒497-0054 愛知県海部郡蟹江町錦 2-127
TEL:0567-31-6150 (代) FAX:0567-31-6160
- 機械事業部/福岡営業所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津 5-23-18
TEL:092-409-6851 (代) FAX:092-409-6852
- 原材料事業部/本社 〒520-0002 滋賀県大津市際川 3-34-10
TEL:077-525-2227 (代) FAX:077-522-3708

製造品目：デッキオープン、ドゥコンディショナー、ドゥフリーザー、キャビネットホイロ、ショックフリーザー、プレハブ式ドゥコン、プレハブ式ホイロ、冷水機、ラック&ボックス